FICHE DE DIAGNOSTICS DES RISQUES D'ACCIDENT DE FUITES VERS LE MILIEU NATUREL

Exploitation :.....

Autodiagnostic ◯ Technicien ◯ .....

Date : .....

(((LES RUISSELLEMENTS)))

- L'exploitation possède un plan des réseaux eaux pluviales, eaux usées et débouchés de drain	Oui ◯	Non ◯	
- Les gouttières de l'exploitation sont en bon état et sont fonctionnelles	Oui ◯	Non ◯	
- Les ruissellements sur le siège d'exploitation sont dirigés sur un à deux points	Oui ◯	Non ◯	
- Il existe des bassins d'accueil des eaux de ruissellement	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
- Il existe des vannes fonctionnelles en sortie de bassin	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
- les bassins sont entretenus, les tuyaux et vannes sont contrôlés	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
- Il existe un talus de rétention pour protéger le milieu naturel	Oui ◯	Non ◯	
- Les talus de rétention sont en bon état (aucune brèche)	Oui ◯	Non ◯	
- Les exutoires d'eau de ruissellement peuvent être obturés en cas de pollution	Oui ◯	Non ◯	

(((STOCKAGE ET STATION)))

Ouvrages de stockage

◦ Fosse en maçonnerie

La fosse est aérienne	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
Absence de coulures, effritements, d'éclats ou de fissures sur les parois	Oui ◯	Non ◯	NC ◯

◦ Fosse en géomembrane

Berges stables et entretenues	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
Bâches en bon état et protégées (géotextile de protection, drainage des gaz, échelle à rongeurs, aménagement pour le pompage…)	Oui ◯	Non ◯	NC ◯

◦ La fosse de stockage est couverte	Oui ◯	Non ◯	
- Si non, il y a des risques de débordement en cas d'hiver pluvieux, l'exploitant a identifié des possibilités de transfert sur des sites voisins (toujours prévenir la DDPP)	Oui ◯	Non ◯	
- La fosse est équipée d'une poire à niveau ou d'un interrupteur à flotteur	Oui ◯	Non ◯	
- La poire à niveau ou l'interrupteur à flotteur sont régulièrement nettoyés	Oui ◯	Non ◯	
Date du dernier test des équipements en niveau haut et très haut : ……			
- Il existe une vanne en arrivée de fosse pour pouvoir bloquer le transfert d'effluent	Oui ◯	Non ◯	

◦ La fumière est couverte	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
Si non, le fumier mou ou peu pailleux de raclage est envoyé dans la fosse (parties ligneuses incluses)	Oui ◯	Non ◯	NC ◯

Station de traitement

- Les transferts d'effluents vers la station de traitement sont raisonnés en contrôlant le niveau de remplissage avant transfert	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
- La pompe de transfert est équipée d'une minuterie qui stoppe le transfert même si le niveau haut n'est pas atteint	Oui ◯	Non ◯	NC ◯

La sortie des drains sous les ouvrages de stockage et de traitement est contrôlée Oui ◯ Non ◯
Couleur de l'eau en sortie : …….

(((SITE D'EXPLOITATION)))

Risques liés aux transferts

- le réseau de canalisation est protégé et en bon état	Oui ◯	Non ◯	
- Dans le cas de canalisations enterrées, il n'y a pas de suintements de surface	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
- Il existe des regards de contrôle	Oui ◯	Non ◯	
- Les regards sont protégés et leurs abords sont entretenus pour faciliter le contrôle	Oui ◯	Non ◯	
- Si les transferts se font de manière manuelle, il y a une vérification régulière avant envoi	Oui ◯	Non ◯	NC ◯
- Connaissance des circuits de canalisations enterrées (notamment circuit long lisioduc/fertirrigation)	Oui ◯	Non ◯	NC ◯

Risques liés à l'irrigation

NC ◯

- L'irrigation est faite essentiellement en journée	Oui ◯	Non ◯
- Si non, l'asperseur est équipé d'une sécurisation type minuterie	Oui ◯	Non ◯
régulation électronique	Oui ◯	Non ◯
- L'asperseur dispose d'une alarme en pression haute et pression basse	Oui ◯	Non ◯
- L'exploitant est présent au démarrage de chaque irrigation	Oui ◯	Non ◯
- L'asperseur a été nettoyé en début et en fin de saison	Oui ◯	Non ◯

Résultat du dernier relevé de concentration des effluents traités …….. date……

Informations des salariés de l'exploitation

- Les salariés sont formés aux outils de sécurisation	Oui ◯	Non ◯
- La procédure d'urgence à suivre est affichée de manière visible	Oui ◯	Non ◯
- Les numéros d'urgence sont affichés de manière visible	Oui ◯	Non ◯

Remarques sur les installations à surveiller ou à modifier :

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……